

unisun

FC125T

Çift Spektrumlu Turret Kamera

256×192 termal + 5 MP görünür + sıcaklık ve yangın analizi

YERLİ ÜRETİM



256×192
Termal

5 MP
Görünür

-20~550°C
Ölçüm

IP66
Koruma

Teknik Katalog • TR • Rev. 01

Ürün Tanımı

FC125T, kompakt turret formunda termal ve görünür görüntülemeyi birleştirir. Sıcaklık analizi, yangın algılama ve AI insan/araç sınıflandırılmalı ihlal analizi ile küçük ve orta ölçekli güvenlik / erken uyarı uygulamalarına yöneliktir.

Öne Çıkan Özellikler

- 12 µm VOx soğutmasız termal sensör
- 256×192 termal çözünürlük
- 5 MP görünür kanal
- -20°C~+550°C sıcaklık ölçümü
- Yangın algılama
- AI insan/araç sınıflandırma
- PoE ve IP66

Termal

Dedektör	VOx soğutmasız FPA
Spektral Aralık	8~14 µm
NETD	≤40 mK
Çözünürlük	256×192
Piksel	12 µm
Lens	3.2 / 7 mm

Görünür

Sensör	5 MP 1/2.7" CMOS
Çözünürlük	2560×1920
Lens	4 / 8 mm
IR Aydınlatma	30 m

Genel

Besleme	DC 12V ±25% / PoE 802.3af
Koruma	IP66
Güç	≤5 W
Boyut	Φ129×96 mm
Ağırlık	≤0.8 kg
Çalışma	-40°C~+70°C

Uygulama Alanları

Şarj istasyonları	Elektrik odaları	Depo / bina güvenliği	Küçük çevre güvenliği
-------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

Yerli Üretim

UNISUN FC125T ürün ailesi Türkiye'de üretilmektedir.

Proje ve Sistem Entegrasyonu

HAT Güvenlik

hatguvenlik.com

Bu katalogdaki teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel teknik bilgi için UNISUN ürün dokümantasyonunu esas alınız.