

unisun

FC225T

Çift Spektrumlu Bullet Kamera

256×192 termal + 5 MP görünür + sıcaklık / yangın erken uyarı

YERLİ ÜRETİM



256×192
Termal

5 MP
Görünür

30 m
IR Aydınlatma

IP66
Koruma

Teknik Katalog • TR • Rev. 01

Ürün Tanımı

FC225T, termal görüntüleme ve 5 MP görünür kanalı sabit bullet gövdede birleştirir. Sıcaklık ölçümü, yangın algılama ve AI insan/araç sınıflandırma çizgi / bölge ihlal analizi ile iç ve dış ortam güvenliğine yöneliktir.

Öne Çıkan Özellikler

- 12 µm termal sensör
- 3.2 / 7 / 10 mm termal lens
- 5 MP görünür kanal
- Çift spektrum görüntü füzyonu
- -20°C~+550°C sıcaklık ölçümü
- AI insan/araç sınıflandırma
- PoE, IP66

Termal

Dedektör	VOx soğutmasız FPA
Spektral Aralık	8~14 µm
NETD	≤40 mK
Çözünürlük	256×192
Piksel	12 µm
Lens	3.2 / 7 / 10 mm

Görünür

Sensör	5 MP 1/2.8" CMOS
Çözünürlük	2560×1920
Lens	4 / 8 / 12 mm
IR Aydınlatma	30 m

Genel

Besleme	DC 12V ±25% / PoE 802.3af
Koruma	IP66
Güç	≤6 W
Boyut	265×99×87 mm
Ağırlık	≤0.95 kg
Çalışma	-40°C~+70°C

Uygulama Alanları

Çevre güvenliği	Depo ekipman odası	Akaryakıt istasyonu	Elektrik izleme
-----------------	--------------------	---------------------	-----------------

Yerli Üretim

UNISUN FC225T ürün ailesi Türkiye'de üretilmektedir.

Proje ve Sistem Entegrasyonu

HAT Güvenlik

hatguvenlik.com

Bu katalogdaki teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel teknik bilgi için UNISUN ürün dokümantasyonunu esas alınız.