

unisun

FC460T

Termal Bullet Kamera

640×512 termal güvenlik + sıcaklık analizi + yangın algılama

YERLİ ÜRETİM



640×512
Termal

12 µm
Piksel

-20~550°C
Ölçüm

≤4 W
Güç

Teknik Katalog • TR • Rev. 01

Ürün Tanımı

FC460T, görünür kanal gerektirmeyen termal güvenlik ve erken yangın algılama uygulamaları için 640×512 termal görüntüleme, sıcaklık analizi ve akıllı ihlal fonksiyonlarını kompakt bullet gövdede sunar.

Öne Çıkan Özellikler

- 640×512 12 µm VOx termal dedektör
- 9.1 / 13 / 19 / 25 mm lens seçenekleri
- -20°C~+550°C sıcaklık ölçümü
- Yangın algılama
- Çizgi ve bölge ihlali analizi
- ONVIF / SDK entegrasyonu
- PoE, IP66

Termal

Dedektör	VOx soğutmasız FPA
Spektral	8~14 µm
NETD	≤40 mK
Çözünürlük	640×512
Piksel	12 µm
Lens	9.1 / 13 / 19 / 25 mm

Genel

Besleme	DC 12V ±25% / PoE 802.3at
Koruma	IP66
Güç	≤4 W
Boyut	319.5×121.5×103.6 mm
Ağırlık	≤1.5 kg
Çalışma	-40°C~+70°C
Sıcaklık	-20°C~+550°C; ±2°C veya ±2%

Uygulama Alanları

Orman / yangın erken uyarı	Çevre güvenliği	Nehir izleme	Yüksek nokta termal gözlem
----------------------------	-----------------	--------------	----------------------------

Yerli Üretim

UNISUN FC460T ürün ailesi Türkiye'de üretilmektedir.

Proje ve Sistem Entegrasyonu

HAT Güvenlik

hatguvenlik.com

Bu katalogdaki teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel teknik bilgi için UNISUN ürün dokümantasyonunu esas alınız.