

Ađır Hizmet Çok Spektrumlu PTZ Kamera Ailesi

PC664A1 · PC6S4A1 · PC6F4A1 · PC664C1

YERLİ ÜRETİM



2 MP Maks. Termal	1100 mm Maks. MWIR Lens	15 km LRF Seçeneđi	RTK Konumlama
-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------------

Teknik Katalog · TR · Rev. 01

Ürün Tanımı

PC6 Serisi; uzun menzilli güvenlik, kıyı/liman, orman yangını ve yüksek nokta gözlem görevleri için ağır hizmet PTZ platformudur. Aile; 640×512 ve 1280×1024 12 µm soğutmasız seçeneklerin yanında 1920×1080 8 µm ve soğutmalı MWIR seçeneklerini kapsar.

Öne Çıkan Özellikler

- Soğutmasız LWIR ve soğutmalı MWIR model seçenekleri
- 640×512, 1280×1024 ve 1920×1080 termal sınıflar
- 25~225 / 35~350 mm soğutmasız zoom seçenekleri
- 30~660 / 88~1100 mm soğutmalı MWIR seçenekleri
- 4 MP görünür kanal, 1200 mm'ye kadar lens
- AI insan/araç/gemi/İHA tanıma ve takip
- RTK destekli santimetre seviyesinde konumlama (uygun modeller)

Model / Performans Karşılaştırması

Model	Dedektör	Çözünürlük	Termal Lens
PC664A1	VOx soğutmasız	640×512	25~225 / 35~350 mm
PC6S4A1	VOx soğutmasız	1280×1024	25~225 / 35~350 mm
PC6F4A1	VOx soğutmasız, 8 µm	1920×1080	25~225 / 35~350 mm
PC664C1	T2SL soğutmalı MWIR	640×512	30~660 / 88~1100 mm

Ortak Ağır Hizmet Platformu

Görünür Kanal	4 MP, 2688×1520
Görünür Lens	15~775 / 20~1200 mm
Pan	360° sürekli, 0.01°~120°/s
Tilt	-90°~+90°, 0.01°~60°/s
Koruma	IP66; TVS 6000 V
Besleme	DC 48V ±15%
Boyut	805.6×661.5×585.3 mm
Ağırlık	80 kg

Uygulama Alanları

Kıyı / liman güvenliği	Orman yangını	Havalimanı ve düşük irtifa güvenliği	Yüksek irtifa şehir gözetimi
------------------------	---------------	--------------------------------------	------------------------------

Yerli Üretim

UNISUN PC6 Serisi ürün ailesi Türkiye’de üretilmektedir.

Proje ve Sistem Entegrasyonu

HAT Güvenlik

hatguvenlik.com

Bu katalogdaki teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel teknik bilgi için UNISUN ürün dokümantasyonunu esas alınız.