

unisun

PC8 Serisi

Ultra Uzun Menzilli Çok Spektrumlu PTZ Kamera Ailesi

PC864L3 · PC8S4L3 · PC8S4-TR81

YERLİ ÜRETİM



1280×1024
Maks. Termal

225 mm
Maks. Termal Zoom

3 km
Lazer Aydınlatma

60×
Görünür Zoom

Teknik Katalog • TR • Rev. 01

Ürün Tanımı

PC8 Serisi, ultra uzun menzilli gözlem görevleri için termal, görünür ve lazer destekli algılamayı ağır hizmet PTZ platformunda birleştirir. Aile; farklı termal çözünürlük, lens ve mekanik konfigürasyonlarla kritik saha gözetimine uyarlanabilir.

Öne Çıkan Özellikler

- 640×512 ve 1280×1024 termal seçenekler
- 25~225 mm'ye kadar termal zoom
- 4 MP görünür kanal, 775 mm'ye kadar veya 60× zoom seçenekleri
- 3 km'ye kadar lazer aydınlatma (L3 modeller)
- Yangın/duman ve ihlal analizi
- ONVIF / SDK entegrasyonu
- IP66 saha koruması

Model / Performans Karşılaştırması

Model	Termal Çözünürlük	Termal Lens	Görünür Lens / Lazer
PC864L3	640×512	30~150 / 25~225 mm	6~300 / 15~775 mm + 3 km lazer
PC8S4L3	1280×1024	30~150 / 25~225 mm	6~300 / 15~775 mm + 3 km lazer
PC8S4-TR81	1280×1024	30~150 mm	6~360 mm, 60×

L3 Ağır Hizmet Platformu

Görünür Çözünürlük	2688×1520
Lazer Aydınlatma	3 km
Pan	360° sürekli, 0.01°~60°/s
Tilt	-60°~+60°, 0.01°~15°/s
Koruma	IP66
Besleme	DC 48V ±15%
Boyut	645×680.5×550 mm
Ağırlık	59 kg

TR81 Platformu

Görünür Çözünürlük	2688×1520
Görünür Lens	6~360 mm, 60×
Pan	360° sürekli, 0.1°~60°/s
Tilt	-45°~+45°, 0.1°~38°/s
Koruma	IP66
Besleme	DC 48V
Boyut	585×410×380 mm
Ağırlık	35 kg

Uygulama Alanları

Orman yangını	Kritik alan çevresi	Doğa rezervleri	Uzun menzilli yüksek nokta gözetimi
---------------	---------------------	-----------------	-------------------------------------

Yerli Üretim

UNISUN PC8 Serisi ürün ailesi Türkiye’de üretilmektedir.

Proje ve Sistem Entegrasyonu

HAT Güvenlik

hatguvenlik.com

Bu katalogdaki teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel teknik bilgi için UNISUN ürün dokümantasyonunu esas alınız.