

unisun

PD225T

Çift Spektrumlu Hızlı Dome Kamera

256×192 termal + 5 MP görünür + 360° hızlı PTZ

YERLİ ÜRETİM



256×192
Termal

5 MP
Görünür

120°/s
Pan

-20~550°C
Ölçüm

Teknik Katalog • TR • Rev. 01

Ürün Tanımı

PD225T, hızlı dome mekanizması içinde 256×192 termal ve 5 MP görünür kanalı birleştirir. 360° devriye, sıcaklık ölçümü, yangın algılama ve AI insan/araç sınıflandırmalı ihlal analiziyle dinamik saha güvenliği için tasarlanmıştır.

Öne Çıkan Özellikler

- 256×192, 12 µm termal sensör
- 5 MP görünür, 20× optik zoom
- 360° sürekli pan
- -20°C~+550°C sıcaklık ölçümü
- Yangın / çizgi / bölge ihlali
- AI insan/araç sınıflandırma
- PoE ve IP66

Termal

Dedektör	VOx soğutmasız FPA
Çözünürlük	256×192
Piksel	12 µm
Lens	7 / 10 mm

Görünür

Sensör	5 MP 1/2.8" CMOS
Çözünürlük	2560×1920
Lens	5.4~108 mm, 20×
IR	50 m

PTZ / Genel

Pan	360° sürekli, 0.1°~120°/s
Tilt	0°~+90°, 0.1°~60°/s
Preset	255
Besleme	DC 12V ±25% / PoE
Koruma	IP66
Güç	≤20 W
Boyut	265×147.5×248.7 mm
Ağırlık	≤2.5 kg

Uygulama Alanları

Park çevresi	Nehir izleme	Depo ekipman odası	Elektrik sıcaklık izleme
--------------	--------------	--------------------	--------------------------

Yerli Üretim

UNISUN PD225T ürün ailesi Türkiye'de üretilmektedir.

Proje ve Sistem Entegrasyonu

HAT Güvenlik

hatguvenlik.com

Bu katalogdaki teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel teknik bilgi için UNISUN ürün dokümantasyonunu esas alınız.